Auto Recambios Ruiz, SL

JBM - 54904 - BALIZA EMERGENCIA V16 GEOLOCALIZABLE

Luminosidad 70cd
Protección IP IP54
Frecuencia 0,9 Hz
Temperatura de trabajo 20~50°C
Resistencia 180Pa
Temperatura color LED 17001800 K
Certificación V16
Material ABS/PC
Método de carga Pila/

Luz de emergencia para automóvil V16 con posicionamiento GPS y transmisión de datos inalámbrica.
Pulsa brevemente el interruptor y la luz amarilla parpadeará dos veces, activando el sistema de posicionamiento GPS. Pulsa de nuevo para apagarlo.
Indicador NB: indica la conexión a Internet de banda estrecha. Si está verde, indica conexión a la red; si está rojo, indica que no hay conexión.
Indicador BAT: indica la capacidad de la batería. Se ilumina en verde cuando la capacidad de la batería está entre el 100 % y el 35 %, y en rojo cuando está por debajo del 35 %.
Indicador GPS: indica la conexión GPS. Verde indica recepción de señal GPS; rojo indica ausencia de señal GPS.

ESPECIFICACIONES:
· Fuente de luz: 3030LED / 1,5 W / luz amarilla cálida × 8 uds.
· Brillo: Cumple con los estándares V16.
· Frecuencia de parpadeo: 2 destellos / 0,9 Hz.
· Color de emisión

Ámbar / temperatura de color 17001800 K
· Voltaje de alimentación: Pilas AA de 1,5 V (3 pilas alcalinas / voltaje total 4,5 V).
· Duración de funcionamiento: Más de 1 hora.
· Consumo en modo de espera: Luz de emergencia para automóvil V16 con posicionamiento GPS y transmisión de datos inalámbrica.
Pulsa brevemente el interruptor y la luz amarilla parpadeará dos veces, activando el sistema de posicionamiento GPS. Pulsa de nuevo para apagarlo.
Indicador NB: indica la conexión a Internet de banda estrecha. Si está verde, indica conexión a la red; si está rojo, indica que no hay conexión.
Indicador BAT: indica la capacidad de la batería. Se ilumina en verde cuando la capacidad de la batería está entre el 100 % y el 35 %, y en rojo cuando está por debajo del 35 %.
Indicador GPS: indica la conexión GPS. Verde indica recepción de señal GPS; rojo indica ausencia de señal GPS.

ESPECIFICACIONES:
· Fuente de luz: 3030LED / 1,5 W / luz amarilla cálida × 8 uds.

· Brillo: Cumple con los estándares V16.
· Frecuencia de parpadeo: 2 destellos / 0,9 Hz.
· Color de emisión

Ámbar / temperatura de color 17001800 K
· Voltaje de alimentación: Pilas AA de 1,5 V (3 pilas alcalinas / voltaje total 4,5 V).
· Duración de funcionamiento: Más de 1 hora.
· Consumo en modo de espera: < 1 µA (apagado).
· Protección contra polaridad inversa: Sí.
· Protección electrostática: Sí.
· Nivel de protección: IP54.
· Temperatura de funcionamiento del producto: -20 °C ~ 50 °C.
· Temperatura de almacenamiento del producto: -30 °C ~ 60 °C.
· Modelo del módulo

Y7080E / precisión de posicionamiento inferior a 5 m.
· Antena 4G: Antena metálica.
· Antena GPS

Antena metálica.
· Tarjeta eSIM: Prueba con tarjeta Telefónica.
· Producción: IP (10.6.32.20) PUERTO (4445).
· Material de la carcasa: Plástico PC/ABS / goma.
· Base antideslizante con Imán de neodimio (NdFeB) fuerte de 20 × 3 mm, imán de una sola cara.
· Certificación del producto: V16, CE, IP, ROHS, GCF.


IDIADA PC2510023?